

Linux 面试题大全，测测你的水平（答案）

- 一、填空题：
1. 在 Linux 系统中，以文件方式访问设备。
 2. Linux 内核引导时，从文件 `/etc/fstab` 中读取要加载的文件系统。
 3. Linux 文件系统中每个文件用索引节点来标识。
Linux 文件系统使用索引节点来记录文件信息，作用于 Windows 的文件分配表类似，索引节点是一个数据结构，它包含了一个文件的文件名，位置，大小，建立或修改时间，访问权限，所属关系等文件控制信息，一个文件系统维护了一个索引节点的数组，每个文件或目录都与索引结点数组中的唯一一个元素对应，系统为每个索引结点分配了一个号码，也就是该结点在数组中的索引号，称为索引结点号。
Linux 文件系统将文件索引结点号和文件名同时保存在目录中，所以目录只是将文件的名称和它的索引结点号结合在一起的一张表。目录中每一对文件名称和索引结点号称为一个连接。
 4. 全部磁盘块由四个部分组成，分别为引导块、专用块、i 节点表块和数据存储块。
Linux 系统中的每个文件都被赋予一个唯一的数值，这个数值称做索引节点。索引节点存储在一个称作索引节点表 `< inode table >` 中，该表在磁盘格式化时被分配。每个实际的磁盘或分区都有其自己的索引节点表。一个索引节点包含文件的所有信息，包括磁盘上数据的地址和文件类型。文件类型包括如普通文件、目录和特殊文件这样的信息。
linux 硬盘组织方式为：引导区、超级块（superblock），索引结点（inode），数据块（datablock），目录块（diretory block）。其中超级块中包含了关于该硬盘或分区上的文件系统的整体信息，如文件系统的大小等；超级块后面的数据结构是索引结点，它包含了针对某一个具体文件的几乎全部信息，如文件的存取权限、所有者、大小、建立时间以及对应的目录块和数据块等；数据块是真正存储文件内容的位置。但是索引结点中不包括文件的名字，文件名是放在目录块里的。目录块里包含有文件的名字以及此文件的索引结点编号。
 5. 链接分为：硬链接和符号链接。
 6. 超级块包含了 i 节点表和空闲块表等重要的重要的文件系统信息。
 7. 某文件的权限为：`drw-r--r--`，用数值形式表示该权限，则该八进制数为：`644`，该文件属性是目录。
 8. 前台启动的进程使用 `Ctrl+c` 终止。
 9. 静态路由设定后，若网络拓扑结构发生变化，需由系统管理员修改路由的设置。
 10. 网络管理的重要任务是：控制和监控。
 11. 安装 Linux 系统对硬盘分区时，必须有两种分区类型：文件系统分区和交换分区。
 13. 编写的 Shell 程序运行前必须赋予该脚本文件执行权限。
 14. 系统管理的任务之一是能够在分布式环境中实现对程序和数据的安全保护、备份、恢复和更新。
 15. 系统交换分区是作为系统虚拟存储器的一块区域。
 16. 内核分为进程管理系统、内存管理系统、I/O 管理系统和文件管理系统等四个子系统。
 17. 内核配置是系统管理员在改变系统配置硬件时要进行的重要操作。
 18. 在安装 Linux 系统中，使用 `netconfig` 程序对网络进行配置，该安装程序会一步步提示用户输入主机名、域名、域名服务器、IP 地址、网关地址和子网掩码等必要信息。
 19. 唯一标识每一个用户的是用户 ID 和用户名。
 20. RIP 协议是最为普遍的一种内部协议，一般称为动态路由选择协议。
 21. 在 Linux 系统中所有内容都被表示为文件，组织文件的各种方法称为文件系统。
 22. DHCP 可以实现动态 IP 地址分配。
 23. 系统网络管理员的管理对象是服务器、用户和服务器的进程以及系统的各种资源。
 24. 网络管理通常由监测、传输和管理三部分组成，其中管理部分是整个网络管理的中心。
 25. 当想删除本系统用不上的设备驱动程序时必须编译内核，当内核不支持系统上的设备驱动程序时，必须对内核升级。

26. Ping 命令可以测试网络中本机系统是否能到达一台远程主机，所以常常用于测试网络的连通性。
27. vi 编辑器具有两种工作模式：命令模式和输入模式。
28. 可以用 ls -al 命令来观察文件的权限，每个文件的权限都用 10 位表示，并分为四段，其中第一段占 1 位，表示文件类型，第二段占 3 位，表示文件所有者对该文件的权限。
29. 进程与程序的区别在于其动态性，动态的产生和终止，从产生到终止进程可以具有的基本状态为：运行态、就绪态和等待态（阻塞态）。
30. DNS 实际上是分布在 internet 上的主机信息的数据库，其作用是实现 IP 地址和主机名之间的转换。
31. Apache 是实现 WWW 服务器功能的应用程序，即通常所说的“浏览 web 服务器”，在服务器端为用户提供浏览 web 服务的就是 apache 应用程序。
32. 在 Linux 系统上做备份可以有两种类型：系统备份和用户备份。其中前者是指对操作系统的备份，后者是指对应用程序和用户文件的备份。
33. CD-ROM 标准的文件系统类型是 iso9660。
34. 当 lilo.conf 配置完毕后，使之生效，应运行的命令及参数是 lilo。
35. 在使用 ls 命令时，用八进制形式显示非打印字符应使用参数 -b。
36. Linux 使用支持 Windows 9.x/2000 长文件名的文件系统的类型是 vfat。
37. 设定限制用户使用磁盘空间的命令是 quota。
38. 在 Linux 系统中，用来存放系统所需要的配置文件和子目录的目录是 /etc。
39. 硬连接只能建立对文件链接。符号链接可以跨不同文件系统创建。
40. 套接字文件的属性位是 s。
41. 结束后台进程的命令是 kill。
42. 进程的运行有两种方式，即独立运行和使用父进程运行。
43. Links 分为硬链接和符号链接。
44. 在超级用户下显示 Linux 系统中正在运行的全部进程，应使用的命令及参数是 ps -aux。
45. 管道文件的属性位是 p。
46. 将前一个命令的标准输出作为后一个命令的标准输入，称之为管道。
47. 为脚本程序指定执行权的命令及参数是 chmod a+x filename。
48. 进行远程登录的命令是 telnet。
49. 欲发送 10 个分组报文测试与主机 abc.tuu.edu.cn 的连通性，应使用的命令和参数是：
ping abc.tuu.edu.cn -c 10。
50. DNS 服务器的进程命名为 named，当其启动时，自动装载 /etc 目录下的 named.conf 文件中定义的 DNS 分区数据库文件。
51. Apache 服务器进程配置文件是 httpd.conf。
52. 在 Linux 系统中，压缩文件后生成后缀为 .gz 文件的命令是 gzip。
53. 在用 vi 编辑文件时，将文件内容存入 test.txt 文件中，应在命令模式下键入：w test.txt。
54. 可以在标准输出上显示整年日历的命令及参数是 cal -y。
55. 在 shell 编程时，使用方括号表示测试条件的规则是：方括号两边必须有空格。
56. 检查已安装的文件系统/dev/had5 是否正常，若检查有错，则自动修复，其命令及参数是
fsck -a /dev/had5。
57. 在 Windows9.x 环境下共享 Unix/Linux 中的用户目录的一个工具是 Samba 服务器。
58. 系统管理员的职责是进行系统资源管理、系统性能管理、设备管理、安全管理和系统性能监测。
59. 在 Linux 系统中，测试 DNS 服务器是否能够正确解析域名的客户端命令，使用命令 nslookup。
60. 在 Linux 系统下，第二个 IDE 通道的硬盘（从盘）被标识为 hdb。
61. 当系统管理员需升级内核版本和改变系统硬件配置时，应重新编译内核。

62. 如果只是要修改系统的 IP 地址，应修改 `/etc/sysconfig/network-script/ifcfg-eth0` 配置文件。
63. 当 LAN 内没有条件建立 DNS 服务器，但又想让局域网内的用户可以使用计算机名互相访问时，应配置 `/etc/hosts` 文件。
64. 在 vi 编辑环境下，使用 Esc 键进行模式转换。
65. Slackware Linux 9.0 通常使用 ext3 文件系统，系统的全部磁盘块由四部分组成。
66. 将 `/home/stud1/wang` 目录做归档压缩，压缩后生成 `wang.tar.gz` 文件，并将此文件保存到 `/home` 目录下，实现此任务的 tar 命令格式 `tar zcvf /home/wang.tar.gz /home/stud1/wang`。
67. 管道就是将前一个命令的标准输出作为后一个命令的标准输入。
68. 在使用手工的方法配置网络时，可通过修改 `/etc/HOSTNAME` 文件来改变主机名，若要配置该计算机的域名解析客户端，需配置 `/etc/resolv.conf` 文件。
69. 启动进程有手动启动和调度启动两种方法，其中调度启动常用的命令为 `at`、`batch` 和 `crontab`。
70. `test.bns.com.cn` 的域名是 `bns.com.cn`，如果要配置一域名服务器，应在 `named.conf` 文件中定义 DNS 数据库的工作目录。
71. Sendmail 邮件系统使用的两个主要协议是：SMTP 和 POP，前者用来发送邮件，后者用来接收邮件。
72. DHCP 是动态主机配置协议的简称，其作用是：为网络中的主机分配 IP 地址。
73. 目前代理服务器使用的软件包有很多种，教材中使用的是 squid。
74. rm 命令可删除文件或目录，其主要差别就是是否使用递归开关 `-r` 或 `-R`。
75. mv 命令可以移动文件和目录，还可以为文件和目录重新命名。
76. 路由选择协议（RIP）的跳数表示到达目的地之前必须通过的网关数，RIP 接受的最长距离是 15 跳。
77. ping 命令用于测试网络的连通性，ping 命令通过 ICMP 协议来实现。
78. nfs 协议用于实现 Unix（/linux）主机之间的文件系统共享。
79. 在 Linux 操作系统中，设备都是通过特殊的文件来访问。
80. shell 不仅是用户命令的解释器，它同时也是一种功能强大的编程语言。bash 是 Linux 的缺省 shell。
81. 用 `>>` 符号将输出重定向内容附加在原文的后面。
82. 增加一个用户的命令是：`adduser` 或 `useradd`。
83. 进行字符串查找，使用 `grep` 命令。
84. 使用 `*` 每次匹配若干个字符。
85. `/sbin` 目录用来存放系统管理员使用的管理程序。
- 二. 单项选择题：
1. 下面的网络协议中，面向连接的协议是：A。
- A 传输控制协议 B 用户数据报协议 C 网际协议 D 网际控制报文协议
2. 在 `/etc/fstab` 文件中指定的文件系统加载参数中，D 参数一般用于 CD-ROM 等移动设备。
- A defaults B sw C rw 和 ro D noauto
3. Linux 文件权限一共 10 位长度，分成四段，第三段表示的内容是 C。
- A 文件类型 B 文件所有者的权限 C 文件所有者所在组的权限 D 其他用户的权限
4. 终止一个前台进程可能用到的命令和操作 B。
- A kill B `<CTRL>;+C` C shut down D halt
5. 在使用 `mkdir` 命令创建新的目录时，在其父目录不存在时先创建父目录的选项是 D。
- A `-m` B `-d` C `-f` D `-p`
6. 下面关于 i 节点描述错误的是 A。
- A i 节点和文件是一一对应的（每个文件都有唯一一个索引结点号与之对应，而对于一个索引结点号，却可以有多个文件名与之对应）

- B i 节点能描述文件占用的块数
C i 节点描述了文件大小和指向数据块的指针
D 通过 i 节点实现文件的逻辑结构和物理结构的转换
7. 一个文件名字为 rr.Z，可以用来解压缩的命令是： D。
A tar B gzip C compress D uncompress
8. 具有很多 C 语言的功能，又称过滤器的是 C。
A csh
B tcsh
C awk
D sed
9. 一台主机要实现通过局域网与另一个局域网通信，需要做的工作是 C。
A 配置域名服务器
B 定义一条本机指向所在网络的路由
C 定义一条本机指向所在网络网关的路由
D 定义一条本机指向目标网络网关的路由
10. 建立动态路由需要用到的文件有 D。
A /etc/hosts B /etc/HOSTNAME C /etc/resolv.conf D /etc/gateways
11. 局域网的网络地址 192.168.1.0/24，局域网络连接其它网络的网关地址是 192.168.1.1。主机 192.168.1.20 访问 172.16.1.0/24 网络时，其路由设置正确的是 B。
A route add -net 192.168.1.0 gw 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 metric 1
B route add -net 172.16.1.0 gw 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 metric 1
C route add -net 172.16.1.0 gw 172.16.1.1 netmask 255.255.255.0 metric 1
D route add default 192.168.1.0 netmask 172.168.1.1 metric 1
12. 下列提法中，不属于 ifconfig 命令作用范围的是 D。
A 配置本地回环地址 B 配置网卡的 IP 地址
C 激活网络适配器 D 加载网卡到内核中
13. 下列关于链接描述，错误的是 B。
A 硬链接就是让链接文件的 i 节点号指向被链接文件的 i 节点
B 硬链接和符号连接都是产生一个新的 i 节点
C 链接分为硬链接和符号链接 D 硬连接不能链接目录文件
14. 在局域网络内的某台主机用 ping 命令测试网络连接时发现网络内部的主机都可以连同，而不能与公网连通，问题可能是 C。
A 主机 IP 设置有误
B 没有设置连接局域网的网关
C 局域网的网关或主机的网关设置有误
D 局域网 DNS 服务器设置有误
15. 下列文件中，包含了主机名到 IP 地址的映射关系的文件是： B。
A /etc/HOSTNAME B /etc/hosts C /etc/resolv.conf D /etc/networks
16. 不需要编译内核的情况是 D。
A 删除系统不用的设备驱动程序时 B 升级内核时
C 添加新硬件时 D 将网卡激活
17. 在 shell 中变量的赋值有四种方法，其中，采用 name=12 的方法称 A。
A 直接赋值 B 使用 read 命令
C 使用命令行参数 D 使用命令的输出
18. D 命令可以从文本文件的每一行中截取指定内容的数据。
A cp B dd C fmt D cut
19. 下列不是 Linux 系统进程类型的是 D。
A 交互进程 B 批处理进程 C 守护进程 D 就绪进程
20. 配置 Apache 1.3.19 服务器需要修改的配置文件为 A。
A httpd.conf B access.conf C srm.conf D named.conf

21. 内核不包括的子系统是 D 。进程，内存，I/O，文件管理系统
A 进程管理系统 B 内存管理系统 C I/O 管理系统 D 硬件管理系统
22. 在日常管理中，通常 CPU 会影响系统性能的情况是： A 。
A CPU 已满负荷地运转 B CPU 的运行效率为 30%
C CPU 的运行效率为 50% D CPU 的运行效率为 80%
23. 若一台计算机的内存为 128MB，则交换分区的大小通常是 C 。
A 64MB B 128MB C 256MB D 512MB
24. 在安装 Linux 的过程中的第五步是让用户选择安装方式，如果用户希望安装部分组件（软件程序），并在选择好后让系统自动安装，应该选择的选项是 D 。
A full B expert C newbie D menu
25. Linux 有三个查看文件的命令，若希望在查看文件内容过程中可以用光标上下移动来查看文件内容，应使用 C 命令。
A cat B more C less D menu
26. 下列信息是某系统用 ps -ef 命令列出的正在运行的进程，D 进程是运行 Internet 超级服务器，它负责监听 Internet sockets 上的连接，并调用合适的服务器来处理接收的信息。
A root 1 4.0 0.0 344 204? S 17:09 0:00 init
B root 2 0.0 0.1 2916 1520? S 17:09 0:00 /sbin/getty
C root 3 0.0 0.2 1364 632? S 17:09 0:00 /usr/sbin/syslogd
D root 4 0.0 1344 1204? S 17:09 0:10 /usr/sbin/inetd
27. 在 TCP/IP 模型中，应用层包含了所有的高层协议，在下列的一些应用协议中，B 是能够实现本地与远程主机之间的文件传输工作。
A telnet B FTP C SNMP D NFS
28. 当我们与某远程网络连接不上时，就需要跟踪路由查看，以便了解在网络的什么位置出现了问题，满足该目的的命令是 C 。
A ping B ifconfig C traceroute D netstat
29. 对名为 fido 的文件用 chmod 551 fido 进行了修改，则它的许可权是 D 。
A -rwxr-xr-x B -rwxr--r-- C -r--r--r-- D -r-xr-x--x
30. 在 i 节点表中的磁盘地址表中，若一个文件的长度是从磁盘地址表的第 1 块到第 11 块，则该文件共占有 B 块号。
A 256 B 266 C 11 D 256×10
31. 用 ls -al 命令列出下面的文件列表，D 文件是符号连接文件。
A -rw-rw-rw- 2 hel-s users 56 Sep 09 11:05 hello
B -rwxrwxrwx 2 hel-s users 56 Sep 09 11:05 goodbye
C drwxr--r-- 1 hel users 1024 Sep 10 08:10 zhang
D lrwxr--r-- 1 hel users 2024 Sep 12 08:12 cheng
32. DNS 域名系统主要负责主机名和 A 之间的解析。
A IP 地址 B MAC 地址 C 网络地址 D 主机别名
33. WWW 服务器是在 Internet 上使用最为广泛，它采用的是 B 结构。
A 服务器 / 工作站 B B/S C 集中式 D 分布式
34. Linux 系统通过 C 命令给其他用户发消息。
A less B mesg y C write D echo to
35. NFS 是 C 系统。
A 文件 B 磁盘 C 网络文件 D 操作
36. D 命令可以在 Linux 的安全系统中完成文件向磁带备份的工作。
A cp B tr C dir D cpio
37. Linux 文件系统的文件都按其作用分门别类地放在相关的目录中，对于外部设备文件，一般应将其放在 C 目录中。
A /bin B /etc C /dev D /lib
38. 在重新启动 Linux 系统的同时把内存中的信息写入硬盘，应使用 D 命令实现。
A # reboot B # halt C # reboot D # shutdown -r now

39. 网络管理具备以下几大功能：配置管理、A、性能管理、安全管理和计费管理等。
 A 故障管理 B 日常备份管理 C 升级管理 D 发送邮件
40. 关于代理服务器的论述，正确的是 A。
 A 使用 internet 上已有的公开代理服务器，只需配置客户端。
 B 代理服务器只能代理客户端 http 的请求。
 C 设置好的代理服务器可以被网络上任何主机使用。
 D 使用代理服务器的客户端没有自己的 ip 地址。
41. 关闭 linux 系统（不重新启动）可使用命令 B。
 A Ctrl+Alt+Del B halt C shutdown -r now D reboot
42. 实现从 IP 地址到以太网 MAC 地址转换的命令为：C。
 A ping B ifconfig C arp D traceroute
43. 在 vi 编辑器中的命令模式下，键入 B 可在光标当前所在行下添加一新行。
 A <a> B <o> C <l> D A
44. 在 vi 编辑器中的命令模式下，删除当前光标处的字符使用 A 命令。
 A <x> B <d>;<w> C <D> D <d>;<d>;
45. 在 vi 编辑器中的命令模式下，重复上一次对编辑的文本进行的操作，可使用 C 命令。
 A 上箭头 B 下箭头 C <.> D <*>
46. 用命令 ls -al 显示出文件 ff 的描述如下所示，由此可知文件 ff 的类型为 A。
 -rwxr-xr-- 1 root root 599 Cec 10 17:12 ff
- 现在使用 ls -l 命令，查看详细信息格式的文件列表，您将会看到如下内容：

```

total 5
drwxr-x--- 4 user group 4096 Mar 10 00:37 filename
drwxr-xr-x 21 user group 4096 Mar 10 20:16 文件名
-rw----- 1 user group 524 Mar 10 00:40 a
-rw-r--r-- 1 user group 24 Jun 11 2000 b
drwx----- 2 user group 4096 Mar 9 11:06 c

```

共显示了七列信息，从左至右依次为：权限、文件数、归属用户、归属群组、文件大小、创建日期、文件名。其中要特别留意的是第一列：

drwxr-xr-x 一共有 10 个位置，可以分为 4 组：

第一组 d rwx r-x r-x

d 只有一个字符：文件

- 普通文件

l 链接文件

b 块设备文件

p 管道文件

c 字符设备文件

s 套接口文件

剩下的 3 组分别为归属用户、归属群组、其它用户或群组对于该文件的权限。我们看它的格式

rwX rwX rwX

r 可读

w 可写

x 可执行

它们的顺序不能颠倒，某一位置为空 (-)，则表示不具有相应的权限。

- A 普通文件 B 硬链接 C 目录 D 符号链接

47. 删除文件命令为： D 。
- A mkdir B rmdir C mv D rm
48. 在下列的名称中，不属于 DNS 服务器类型的是： C 。
- A Primary Master Server B Secondary Master Server
- C samba D Cache_only Server
49. 网络管理员对 WWW 服务器进行访问、控制存取和运行等控制，这些控制可在 A 文件中实现。
- A httpd.conf B lilo.conf C inetd.conf D resolv.conf
50. 邮件转发代理也称邮件转发服务器，它可以使用 SMTP 协议，也可以使用 C 协议。
- A FTP B TCP C UUCP D POP
51. 启动 samba 服务器进程，可以有两种方式：独立启动方式和父进程启动方式，其中前者是在 C 文件中以独立进程方式启动。
- A /usr/sbin/smbd B /usr/sbin/nmbd C rc.samba D /etc/inetd.conf
52. DHCP 是动态主机配置协议的简称，其作用是可以使网络管理员通过一台服务器来管理一个网络系统，自动地为一个网络中的主机分配 D 地址。
- A 网络 B MAC C TCP D IP
53. 为了保证在启动服务器时自动启动 DHCP 进程，应将 A 文件中的 dhcpd=no 改为 dhcpd=yes。
- A rc.inet1 B lilo.conf C inetd.conf D httpd.conf
54. 对文件进行归档的命令为 D 。
- A dd B cpio C gzip D tar
55. 改变文件所有者的命令为 C 。
- A chmod B touch C chown D cat
56. 在给定文件中查找与设定条件相符字符串的命令为： A 。
- A grep B gzip C find D sort
57. 建立一个新文件可以使用的命令为 D 。
- A chmod B more C cp D touch
58. 在下列命令中，不能显示文本文件内容的命令是： D 。
- A more B less C tail D join
59. 在使用匿名登录 ftp 时，用户名为 B 。
- A users B anonymous C root D guest
60. 在实际操作中，想了解命令 logname 的用法，可以键入 D 得到帮助。
- A logname --man B logname/? C help logname D logname --help
61. 如果 LILO 被安装在 MBR，使用 A 命令即可卸载 LILO。
- A lilo -u B lilo -c C lilo -v D lilo -V
62. 当用命令 ls -al 查看文件和目录时，欲观看卷过屏幕的内容，应使用组合键 D 。
- A Shift+Home B Ctrl+PgUp C Alt+PgDn D Shift+PgUp
63. mc 是 UNIX 风格操作系统的 C 。
- A 文件编辑器 / 程序编译器 B 配置网络的窗口工具
- C 目录浏览器 / 文件管理器 D Samba 服务器管理工具
64. i 节点是一个 D 长的表，表中包含了文件的相关信息。
- A 8 字节 B 16 字节 C 32 字节 D 64 字节
65. 文件权限读、写、执行的三种标志符号依次是 A 。
- A rwx B xrw C rdx D srw
66. Linux 文件名的长度不得超过 C 个字符。
- A 64 B 128 C 256 D 512
67. 进程有三种状态： C 。
- A 准备态、执行态和退出态 B 精确态、模糊态和随机态
- C 运行态、就绪态和等待态 D 手工态、自动态和自由态
68. 从后台启动进程，应在命令的结尾加上符号 A 。

- A & B @ C # D \$
- 69 . B 不 是 邮 件 系 统 的 组 成 部 分 。
A 用 户 代 理 B 代 理 服 务 器 C 传 输 代 理 D 投 递 代 理
70. 在 Shell 脚本中，用来读取文件内各个域的内容并将其赋值给 Shell 变量的命令是 D。
A fold B join C tr D read
71. crontab 文件由六个域组成，每个域之间用空格分割，其排列如下： B。
A MIN HOUR DAY MONTH YEAR COMMAND
B MIN HOUR DAY MONTH DAYOFWEEK COMMAND
C COMMAND HOUR DAY MONTH DAYOFWEEK
D COMMAND YEAR MONTH DAY HOUR MIN
- 72 . 用 ftp 进 行 文 件 传 输 时 ， 有 两 种 模 式 ： C 。
A Word 和 binary B .txt 和 Word Document
C ASCII 和 binary D ASCII 和 Rich Text Format
73. 某文件的组外成员的权限为只读；所有者有全部权限；组内的权限为读与写，则该文件的权限为 D。
A 467 B 674 C 476 D 764
74. 在 DNS 系统测试时，设 named 进程号是 53，命令 D 通知进程重读配置文件。
A kill -USR2 53 B kill -USR1 53 C kill -INT 63 D kill -HUP 53
- 75 . Apache 服 务 器 默 认 的 接 听 连 接 端 口 号 是 C 。
A 1024 B 800 C 80 D 8
- 76 . PHP 和 MySQL 的 联 合 使 用 解 决 了 C 。
A 在 Proxy 上 处 理 数 据 库 的 访 问 问 题 B 在 WWW 服 务 器 上 处 理 黑 客 的 非 法 访 问 问 题
C 在 WWW 服 务 器 上 处 理 数 据 库 的 访 问 问 题
D 在 Sendmail 邮 件 系 统 上 处 理 数 据 库 的 访 问 问 题
- 77 . OpenSSL 是 一 个 A 。
A 加 密 软 件 B 邮 件 系 统 C 数 据 库 管 理 系 统 D 嵌 入 式 脚 本 编 程 语 言
- 78 . Samba 服 务 器 的 配 置 文 件 是 D 。
A httpd.conf B inetd.conf C rc.samba D smb.conf
- 79 . 关 于 DNS 服 务 器 ， 叙 述 正 确 的 是 D 。
A DNS 服 务 器 配 置 不 需 要 配 置 客 户 端
B 建 立 某 个 分 区 的 DNS 服 务 器 时 只 需 要 建 立 一 个 主 DNS 服 务 器
C 主 DNS 服 务 器 需 要 启 动 named 进 程 ， 而 辅 DNS 服 务 器 不 需 要
D DNS 服 务 器 的 root.cache 文 件 包 含 了 根 名 字 服 务 器 的 有 关 信 息
- 80 . 退 出 交 互 模 式 的 shell ， 应 键 入 C 。
A <Esc>; B ^q C exit D quit
81. 将 Windows C: 盘(hda1)安装在 Linux 文件系统的 /winsys 目录下，命令是 B。
A root@l04.edu.cn:~#mount dev/had1 /winsys
B root@l04.edu.cn:~#mount /dev/had1 /winsys
C root@l04.edu.cn:~#mount /dev/had1 winsys
D root@l04.edu.cn:~#mount dev/had1 winsys
82. 设超级用户 root 当前所在目录为： /usr/local，键入 cd 命令后，用户当前所在目录为 B。
A /home B /root C /home/root D /usr/local
- 83 . 字 符 设 备 文 件 类 型 的 标 志 是 B 。
A p B c C s D l
84. 将光盘 CD-ROM (hdc) 安装到文件系统的 /mnt/cdrom 目录下的命令是 C。
A mount /mnt/cdrom B mount /mnt/cdrom /dev/hdc
C mount /dev/hdc /mnt/cdrom D mount /dev/hdc
- 85 . 将 光 盘 /dev/hdc 卸 载 的 命 令 是 A 。
A umount /dev/hdc B unmount /dev/hdc
C umount /mnt/cdrom /dev/hdc D unmount /mnt/cdrom /dev/hdc

86. 在/home/stud1/wang目录下有一文件file,使用D可实现在后台执行命令,此命令将file文件中的内容输出到file.copy文件中。
A cat file >file.copy B cat >file.copy C cat file file.copy & D cat file >file.copy &
87. 在DNS配置文件中,用于表示某主机别名的是: B。
A NS B CNAME C NAME D CN
88. 可以完成主机名与IP地址的正向解析和反向解析任务的命令是: A。
A nslookup B arp C ifconfig D dnslook
89. 下列变量名中有效的shell变量名是: C。
A -2-time B _2\$3 C trust_no_1 D 2004file
90. . qmail 是 B。
A 收取邮件的协议 B 邮件服务器的一种 C 发送邮件的协议 D 邮件队列
91. 已知某用户stud1,其用户目录为/home/stud1。如果当前目录为/home,进入目录/home/stud1/test的命令是 C。
A cd test B cd /stud1/test C cd stud1/test D cd home
92. 已知某用户stud1,其用户目录为/home/stud1。分页显示当前目录下的所有文件的文件或目录名、用户组、用户、文件大小、文件或目录权限、文件创建时间等信息的命令是 D。
A more ls -al B more -al ls C more < ls -al D ls -al | more
93. 关于进程调度命令, B 是不正确的。
A 当日晚11点执行clear命令,使用at命令: at 23:00 today clear
B 每年1月1日早上6点执行date命令,使用at命令: at 6am Jan 1 date
C 每日晚11点执行date命令, crontab文件中应为: 0 23 * * * date
D 每小时执行一次clear命令, crontab文件中应为: 0 */1 * * * clear
94. 系统中有用户user1和user2,同属于users组。在user1用户目录下有一文件file1,它拥有644的权限,如果user2用户想修改user1用户目录下的file1文件,应拥有B权限。
A 744 B 664 C 646 D 746
95. 如果想配置一台匿名ftp服务器,应修改C文件。
A /etc/gateway B /etc/ftpservers C /etc/ftpusers D /etc/inetd.conf
96. Samba服务器的进程由B两部分组成。
A named和sendmail B smbd和nmbd C bootp和dhcpcd D httpd和squid
97. 要配置NFS服务器,在服务器端主要配置C文件。
A /etc/rc.d/rc.inet1 B /etc/rc.d/rc.M C /etc/exports D /etc/rc.d/rc.S
98. 为保证在启动服务器时自动启动DHCP进程,应对B文件进行编辑。
A /etc/rc.d/rc.inet2 B /etc/rc.d/rc.inet1 C /etc/dhcpd.conf D /etc/rc.d/rc.S
99. 在配置代理服务器时,若设置代理服务器的工作缓存为64MB,配置行应为D。
A cache 64MB B cache_dir ufs /usr/local/squid/cache 10000 16 256
C cache_mgr 64MB D cache_mem 64MB
100. 安全管理涉及的问题包括保证网络管理工作可靠进行的安全问题和保护网络用户及网络管理对象问题。C属于安全管理的内容。
A 配置设备的工作参数 B 收集与网络性能有关的数据
C 控制和维护访问权限 D 监测故障
101. 以下命令对中,正确的是: B。
A ls和sl B cat和tac C more和erom D exit和tixe
102. B命令是在vi编辑器中执行存盘退出。
A :q B ZZ C :q! D :WQ
103. 下列关于/etc/fstab文件描述,正确的是D。
A fstab文件只能描述属于linux的文件系统 B CD-ROM和软盘必须是自动加载的
C fstab文件中描述的文件系统不能被卸载 D 启动时按fstab文件描述内容加载文件系统
104. 通过文件名存取文件时,文件系统内部的操作过程是通过C。
A 文件在目录中查找文件数据存取位置。 B 文件名直接找到文件的数据,进行存取操作。

C 文件名在目录中查找对应的 i 节点，通过 i 节点存取文件数据。
D 文件名在中查找对应的超级块，在超级块查找对应 i 节点，通过 i 节点存取文件数据
105. Linux 将存储设备和输入/输出设备均看做文件来操作，C 不是以文件的形式出现。

A 目录 B 软链接 C i 节点表 D 网络适配器

106. 关于 i 节点和超级块，下列论述不正确的是 B。

A i 节点是一个长度固定的表 B 超级块在文件系统的个数是唯一的

C i 节点包含了描述一个文件所必需的全部信息

D 超级块记录了 i 节点表和空闲块表信息在磁盘中存放的位置

107. D 设备是字符设备。

A hdc B fd0 C hda1 D tty1

108. B 目录存放着 Linux 的源代码。

A /etc B /usr/src C /usr D /home

109. 关于文件系统的安装和卸载，下面描述正确的是 A。

A 如果光盘未经卸载，光驱是打不开的 B 安装文件系统的安装点只能是 /mnt 下

C 不管光驱中是否有光盘，系统都可以安装 CD-ROM 设备

D mount /dev/fd0 /floppy 此命令中目录 /floppy 是自动生成的

110. B 不是进程和程序的区别。

A 程序是一组有序的静态指令，进程是一次程序的执行过程

B 程序只能在前台运行，而进程可以在前台或后台运行

C 程序可以长期保存，进程是暂时的

D 程序没有状态，而进程是有状态的

111. 文件 exer1 的访问权限为 rw-r--r--，现要增加所有用户的执行权限和同组用户的写权限，下列命令正确的是 A。

A chmod a+x g+w exer1 B chmod 765 exer1

C chmod o+x exer1 D chmod g+w exer1

112. 有关归档和压缩命令，下面描述正确的是 C。

A 用 uncompress 命令解压缩由 compress 命令生成的后缀为 .zip 的压缩文件

B unzip 命令和 gzip 命令可以解压缩相同类型的文件

C tar 归档且压缩的文件可以由 gzip 命令解压缩

D tar 命令归档后的文件也是一种压缩文件

113. 不是 shell 具有的功能和特点的是 C。

A 管道 B 输入输出重定向 C 执行后台进程 D 处理程序命令

114. 下列对 shell 变量 FRUIT 操作，正确的是：C。

A 为变量赋值：\$FRUIT=apple B 显示变量的值：fruit=apple

C 显示变量的值：echo \$FRUIT D 判断变量是否有值：[-f "\$FRUIT"]

三. 简答题：

1. 简述 Linux 文件系统通过 i 节点把文件的逻辑结构和物理结构转换的工作过程。

参考答案：

Linux 通过 i 节点表将文件的逻辑结构和物理结构进行转换。

i 节点是一个 64 字节长的表，表中包含了文件的相关信息，其中有文件的大小、文件所有者、文件的存取许可方式以及文件的类型等重要信息。在 i 节点表中最重要的内容是磁盘地址表。在磁盘地址表中有 13 个块号，文件将以块号在磁盘地址表中出现的顺序依次读取相应的块。Linux 文件系统通过把 i 节点和文件名进行连接，当需要读取该文件时，文件系统在当前目录表中查找该文件名对应的项，由此得到该文件相对应的 i 节点号，通过该 i 节点的磁盘地址表把分散存放的文件物理块连接成文件的逻辑结构。

2. 简述进程的启动、终止的方式以及如何进程的进行查看。

参考答案：

在 Linux 中启动一个进程有手工启动和调度启动两种方式：
(1) 手 工 启 动

用户在输入端发出命令，直接启动一个进程的启动方式。可以分为：

① 前台启动：直接在 SHELL 中输入命令进行启动。

② 后台启动：启动一个目前并不紧急的进程，如打印进程。

(2) 调 度 启 动

系统管理员根据系统资源和进程占用资源的情况，事先进行调度安排，指定任务运行的时间和场合，到時候系统会自动完成该任务。经常使用的进程调度命令为：at、batch、crontab。

3. 简述 DNS 进行域名解析的过程。

参 考 答 案 :

首先，客户端发出 DNS 请求翻译 IP 地址或主机名。DNS 服务器在收到客户机的请求后：

(1) 检查 DNS 服务器的缓存，若查到请求的地址或名字，即向客户机发出应答信息；

(2) 若没有查到，则在数据库中查找，若查到请求的地址或名字，即向客户机发出应答信息；

(3) 若没有查到，则将请求发给根域 DNS 服务器，并依序从根域查找顶级域，由顶级查找二级域，二级域查找三级，直至找到要解析的地址或名字，即向客户机所在网络的 DNS 服务器发出应答信息，DNS 服务器收到应答后现在缓存中存储，然后，将解析结果发给客户机。

(4) 若 没 有 找 到 ， 则 返 回 错 误 信 息 。

4 . 系 统 管 理 员 的 职 责 包 括 那 些 ？ 管 理 的 对 象 是 什 么 ？

参 考 答 案 :

系统管理员的职责是进行系统资源管理、设备管理、系统性能管理、安全管理和系统性能监测。管理的对象是服务器、用户、服务器的进程及系统的各种资源等。

5 . 简 述 安 装 Slackware Linux 系 统 的 过 程 。

参 考 答 案 :

(1) 对 硬 盘 重 新 分 区 。 (2) 启 动 Linux 系 统 (用 光 盘 、 软 盘 等) 。

(3) 建 立 Linux 主 分 区 和 交 换 分 区 。 (4) 用 setup 命 令 安 装 Linux 系 统 。

(5) 格 式 化 Linux 主 分 区 和 交 换 分 区 (6) 安 装 Linux 软 件 包

(7) 安 装 完 毕 ， 建 立 从 硬 盘 启 动 Linux 系 统 的 LILO 启 动 程 序 ， 或 者 制 作 一 张 启 动 Linux 系 统 的 软 盘 。 重 新 启 动 Linux 系 统 。

6 . 什 么 是 静 态 路 由 ， 其 特 点 是 什 么 ？ 什 么 是 动 态 路 由 ， 其 特 点 是 什 么 ？

参 考 答 案 :

静态路由是由系统管理员设计与构建的路由表规定的路由。适用于网关数量有限的场合，且网络拓扑结构不经常变化的网络。其缺点是不能动态地适用网络状况的变化，当网络状况变化后必须由网络管理员修改路由表。动态路由是由路由选择协议而动态构建的，路由协议之间通过交换各自所拥有的路由信息实时更新路由表的内容。动态路由可以自动学习网络的拓扑结构，并更新路由表。其缺点是路由广播更新信息将占据大量的网络带宽。

87 . 进 程 的 查 看 和 调 度 分 别 使 用 什 么 命 令 ？

参 考 答 案 :

进 程 查 看 的 命 令 是 ps 和 top 。

进 程 调 度 的 命 令 有 at , crontab , batch , kill 。

8 . 当 文 件 系 统 受 到 破 坏 时 ， 如 何 检 查 和 修 复 系 统 ？

参 考 答 案 :

成功修复文件系统的前提是要有两个以上的主文件系统，并保证在修复之前首先卸载将被修复的文件系统。

使用命令 fsck 对受到破坏的文件系统进行修复。fsck 检查文件系统分为 5 步，每一步检查系统不同部分的连接特性并对上一步进行验证和修改。在执行 fsck 命令时，检查首先从超

级块开始，然后是分配的磁盘块、路径名、目录的连接性、链接数目以及空闲块链表、i-node

9. 解释 i 节点在文件系统中的作用。

答案：
在 linux 文件系统中，是以块为单位存储信息的，为了找到某一个文件在存储空间中存放的位置，用 i 节点对一个文件进行索引。i 节点包含了描述一个文件所必须的全部信息。所以 i 节点是文件系统管理的一个数据结构。

10. 什么是符号链接，什么是硬链接？符号链接与硬链接的区别是什么？

答案：
链接分硬链接和符号链接。符号链接可以建立对于文件和目录的链接。符号链接可以跨文件系统，即可以跨磁盘分区。符号链接的文件类型位是 l，链接文件具有新的 i 节点。硬链接不可以跨文件系统。它只能建立对文件的链接，硬链接的文件类型位是 -，且硬链接文件的 i 节点同被链接文件的 i 节点相同。

11. 在对 linux 系统分区进行格式化时需要对磁盘簇（或 i 节点密度）的大小进行选择，请说明选择的原则。

答案：
磁盘簇（或 i 节点密度）是文件系统调度文件的基本单元。磁盘簇的大小，直接影响系统调度磁盘空间效率。当磁盘分区较大时，磁盘簇也应选得大些；当分区较小时，磁盘簇应选得小些。通常使用经验值。

12. 简述网络文件系统 NFS，并说明其作用。

答案：
网络文件系统是应用层的一种应用服务，它主要应用于 Linux 和 Linux 系统、Linux 和 Unix 系统之间的文件或目录的共享。对于用户而言可以通过 NFS 方便的访问远地的文件系统，使之成为本地文件系统的一部分。采用 NFS 之后省去了登录的过程，方便了用户访问系统资源。

13. 某 /etc/fstab 文件中的某行如下：

/dev/had5	/mnt/dosdata	msdos	defaults,usrquota	1	2
-----------	--------------	-------	-------------------	---	---

请解释其含义。

答案：
(1) 第一列：将被加载的文件系统名；(2) 第二列：该文件系统的安装点；
(3) 第三列：文件系统的类型；(4) 第四列：设置参数；
(5) 第五列：供备份程序确定上次备份距现在的天数；
(6) 第六列：在系统引导时检测文件系统的顺序。

14. Apache 服务器的配置文件 httpd.conf 中有很多内容，请解释如下配置项：

(1)	MaxKeepAliveRequests	200	(2)	UserDir	public_html
(3)	DefaultType	text/plain	(4)	AddLanguage	en.en
(5)				DocumentRoot	"/usr/local/httpd/htdocs"
(6)	AddType				application/x-httpd-php.php.php4

答案：
(1) 允许每次连接的最大请求数目，此为 200；(2) 设定用户放置网页的目录；
(3) 设置服务器对于不认识的文件类型的预设格式；
(4) 设置可传送语言的文件给浏览器；(5) 该目录为 Apache 放置网页的地方；
(6) 服务器选择使用 php4。

15. 某 Linux 主机的 /etc/rc.d/rc.inet1 文件中有如下语句，请修正错误，并解释其内容。

/etc/rc.d/rc.inet1

.....

```
ROUTE add -net default gw 192.168.0.101 netmask 255.255.0.0 metric 1
ROUTE add -net 192.168.1.0 gw 192.168.0.250 netmask 255.255.0.0 metric 1
```

参 考 答 案 :
修 正 错 误 :

(1) ROUTE 应改为小写: route; (2) netmask 255.255.0.0 应改为 :netmask 255.255.255.0 ;

(3) 缺省路由的子网掩码应改为 :netmask 0.0.0.0 ;

(4) 缺省路由必须在最后设定,否则其后的路由将无效。

解 释 内 容 :

(1) route: 建立静态路由表的命令; (2) add: 增加一条新路由;

(3) -net 192.168.1.0: 到达一个目标网络的网络地址;

(4) default: 建立一条缺省路由; (5) gw 192.168.0.101: 网关地址;

(6) metric 1: 到达目标网络经过的路由器数(跳数)。

16. 试解释 apache 服务器以下配置的含义:

(1) port 1080 (2) UserDir userdoc

(3) DocumentRoot "/home/htdocs"

(4) <Directory /home/htdocs/inside>;

Options Indexes FollowSymLinks

AllowOverride None

Order deny,allow

deny from all

allow from 192.168.1.5

</Directory>;

(5) ServerType Standalone

参 考 答 案 :

Apache 服务器配置行含义如下:

(1) 将 apache 服务器的端口号设定为 1080 ;

(2) 设定用户网页目录为 userdoc ;

(3) 设定 apache 服务器的网页根目录 :/home/htdocs ;

(4) 在此 apache 服务器上设定一个目录/home/htdocs/inside,且此目录只允许 IP 地址为 192.168.1.5 的主机访问 ;

(5) 定义 apache 服务器以独立进程的方式运行。

17. 简述使用 ftp 进行文件传输时的两种登录方式?它们的区别是什么?常用的 ftp 文件传输命令是什么?

参 考 答 案 :

(1) ftp 有两种登录方式:匿名登录和授权登录。使用匿名登录时,用户名为: anonymous,密码为:任何合法 email 地址;使用授权登录时,用户名为用户在远程系统中的用户帐号,密码为用户在远程系统中的用户密码。区别:使用匿名登录只能访问 ftp 目录下的资源,默认配置下只能下载;而授权登录访问的权限大于匿名登录,且上传、下载均可。

(2) ftp 文件传输有两种文件传输模式: ASCII 模式和 binary 模式。ASCII 模式用来传输文本文件,其他文件的传输使用 binary 模式。

(3) 常用的 ftp 文件传输命令为: bin、asc、put、get、mput、mget、prompt、bye。

四. 编程与应用题:

1. 用 Shell 编程,判断一文件是不是字符设备文件,如果是将其拷贝到 /dev 目录下。

参 考 程 序 :

```
#!/bin/sh
```

```
FILENAME=
```

```
echo "Input file name : "
```

```
read FILENAME
```

```

if [ -c "$FILENAME" ]
then
cp "$FILENAME" /dev
fi

```

2. 请下列 shell 程序加注释，并说明程序的功能和调用方法：#!/bin/sh

```

#!/bin/sh
#
# /etc/rc.d/rc.httpd
#
# Start/stop/restart the Apache web server.
#
# To make Apache start automatically at boot, make this
# file executable: chmod 755 /etc/rc.d/rc.httpd
#
case "$1" in
'start')
/usr/sbin/apachectl start ;;
'stop')
/usr/sbin/apachectl stop ;;
'restart')
/usr/sbin/apachectl restart ;;
*)
echo "usage $0 start|stop|restart" ;;
esac

```

参 考 答 案：
（ 1 ） 定 义 实 用 的 shell

```

# /etc/rc.d/rc.httpd 注释行，凡是以星号开始的行均为注释行。
#
# Start/stop/restart the Apache web server.
#
# To make Apache start automatically at boot, make this
# file executable: chmod 755 /etc/rc.d/rc.httpd
#

```

case "\$1" in #case 结构开始，判断“位置参数”决定执行的操作。本程序携带一个“位置参数”，即 \$1
'start') # 若位置参数为 start
/usr/sbin/apachectl start ;; # 启动 httpd 进程
'stop') # 若位置参数为 stop
/usr/sbin/apachectl stop ;; # 关闭 httpd 进程
'restart') # 若位置参数为 restart
/usr/sbin/apachectl restart ;; # 重新启动 httpd 进程
*) # 若位置参数不是 start、stop 或 restart 时
echo "usage \$0 start|stop|restart" ;; # 显示命令提示信息：程序的调用方法
esac #case 结构结束

（ 2 ） 程序的功能是启动，停止或重新启动 httpd 进程
（ 3 ） 程序的调用方式有三种：启动，停止和重新启动。

3. 设计一个 shell 程序，添加一个新组为 class1，然后添加属于这个组的 30 个用户，用户名的形式为 stdxx，其中 xx 从 01 到 30。

参	考	答	案	:
---	---	---	---	---

```
#!/bin/sh
i=1
groupadd                                class1
while [                                $i                                -le                                30                                ]
do
if [                                $i                                -le                                9                                ] ;then
USERNAME=stu0${i}
else
USERNAME=stu${i}
fi
useradd                                $USERNAME
mkdir                                /home/$USERNAME
chown                                -R                                $USERNAME                                /home/$USERNAME
chgrp                                -R                                class1                                /home/$USERNAME
i=$((i+1))
done
```

4. 编写 shell 程序，实现自动删除 50 个账号的功能。账号名为 stud1 至 stud50。

参	考	程	序	:
---	---	---	---	---

```
#!/bin/sh
i=1
while [                                $i                                -le                                50                                ]
do
userdel                                -r                                stud${i}
i=$((i+1))
done
```

5. 某系统管理员需每天做一定的重复工作，请按照下列要求，编制一个解决方案：

- (1) 在 下 午 4 :50 删 除 /abc 目 录 下 的 全 部 子 目 录 和 全 部 文 件 ；
- (2) 从 早 8:00~下 午 6:00 每 小 时 读 取 /xyz 目 录 下 x1 文 件 中 每 行 第 一 个 域 的 全 部 数 据 加 入 到 /backup 目 录 下 的 bak01.txt 文 件 内 ；
- (3) 每 逢 星 期 一 下 午 5:50 将 /data 目 录 下 的 所 有 目 录 和 文 件 归 档 并 压 缩 为 文 件 : backup.tar.gz ；
- (4) 在 下 午 5:55 将 IDE 接 口 的 CD-ROM 卸 载 (假 设 : CD-ROM 的 设 备 名 为 hdc) ；
- (5) 在 早 晨 8:00 前 开 机 后 启 动 。

参	考	答	案	:
---	---	---	---	---

解 决 方 案 :

(1) 用 vi 创 建 编 辑 一 个 名 为 prgx 的 crontab 文 件 ；

(2) prgx 文 件 的 内 容 :

```
50 16 * * * rm -r /abc/*
0 8-18/1 * * * cut -f1 /xyz/x1 >>> /backup/bak01.txt
50 17 * * * 1 tar zcvf backup.tar.gz /data
55 17 * * * umount /dev/hdc
```

(3) 由 超 级 用 户 登 录 ， 用 crontab 执 行 prgx 文 件 中 的 内 容 ；

root@xxx:#crontab prgx; 在 每 日 早 晨 8:00 之 前 开 机 后 即 可 自 动 启 动 crontab。

(AIX 系 统 管 理 员 的 Crontab 文 件

```
#=====
# SYSTEM ACTIVITY REPORTS
# 8am-5pm activity reports every 20 mins during weekdays.
# activity reports every hour on Saturday and Sunday.
# 6pm-7am activity reports every hour during weekdays.
# summary prepared at 18:05 every weekday.
```

```

#=====
0,20,40 8-17 * * 1-5 /usr/lib/sa/sa1 1200 3 &
0 * * 0,6 /usr/lib/sa/sa1 &
0 18-7 * * 1-5 /usr/lib/sa/sa1 &
5 18 * * 1-5 /usr/lib/sa/sa2 -s 8:00 -e 18:01 -i 3600 -ubcwyqvm & )
6. 设计一个 shell 程序，在每月第一天备份并压缩/etc 目录的所有内容，存放在/root/bak
目录里，且文件名为如下形式 yymmdd_etc，yy 为年，mm 为月，dd 为日。Shell 程序
fileback 存放在 /usr/bin 目录下。
参考答案：
( 1 ) 编写 shell 程序 fileback：
#!/bin/sh
DIRNAME=`ls /root | grep bak`
if [ -z "$DIRNAME" ] ; then
mkdir /root/bak
cd /root/bak
fi
YY=`date +%Y`
MM=`date +%m`
DD=`date +%d`
BACKETC=$YY$MM$DD_etc.tar.gz
tar zcvf $BACKETC /etc
echo "fileback finished!"
( 2 ) 编写任务定时器：
echo "0 0 1 * * /bin/sh /usr/bin/fileback" >; /root/etc/crontab
crontab /root/etc/crontab
或使用 crontab -e 命令添加定时任务：
0 0 1 * * /bin/sh /usr/bin/fileback
7. 有一普通用户想在每周日凌晨零点零分定期备份/user/backup到/tmp目录下，该用户应
如何做？
参考答案：( 1 ) 第一种方法：
用户应使用 crontab -e 命令创建 crontab 文件。格式如下：
0 0 * * * sun cp -r /user/backup /tmp
( 2 ) 第二种方法：
用户先在自己目录下新建文件 file，文件内容如下：
0 0 * * * sun cp -r /user/backup /tmp
然后执行 crontab file 使生效。
8.设计一个 Shell 程序，在/userdata 目录下建立 50 个目录，即 user1~user50，并设置每个
目录的权限，其中其他用户的权限为：读；文件所有者的权限为：读、写、执行；文件所
有者所在组的权限为：读、执行。
参考答案：建立程序 Pro16 如下：
#!/bin/sh
i=1
while [ i -le 50 ]
do
if [ -d /userdata ];then
mkdir -p /userdata/user$i
chmod 754 /userdata/user$i
echo "user$i"
let i = i + 1" ( 或 i=$(( i + 1 )) )
else
mkdir /userdata

```

```

mkdir                                -p                                /userdata/user$i
chmod                                754                                /userdata/user$i
echo                                "user$i"
let  "i" = "i" + 1"                ( 或 i=$(( i + 1 )) )
fi
done

```

五、多选题

1. 关于硬链接的描述正确的 (BE)。

A 跨文件系统 B 不可以跨文件系统 D 可以做目录的连接
 C 为链接文件创建新的 i 节点 E 链接文件的 i 节点同被链接文件的 i 节点

2. 在网站发布用户 wang 的个人网页时，需要创建用户网页目录，假定用户网页目录设定为 web

(用户目录在 /home 目录下)，如下描述正确的是 (BCE)

A 存放用户网页的绝对路径 /wang/web B 存放用户网页的目录 ~ /wang/
 C 存放用户网页的绝对路径 /home/wang/web D 存放用户网页的绝对路径 /home/web
 E 在本机访问用户 wang 的个人网页的 URL 地址 http://localhost/ ~ /wang/

3. 在一台 WWW 服务器上端口号设定为 8000，默认的网页文件 index.html，服务器网页的根目录 /www。在本机访问服务器时，正确的用法是 (BDE)

A 浏览器访问该服务器的 URL 地址 http://localhost/
 B 浏览器访问该服务器的 URL 地址 http://localhost:8000/
 C 浏览器访问该服务器的用户 li 网页 URL 地址 http://localhost/~li
 D 浏览器访问该服务器的用户 li 网页 URL 地址 http://localhost:8000/~li
 E 浏览器访问该服务器的 URL 地址 localhost:8000/

4. 在 shell 编程中关于 \$2 的描述正确的是 (CE)

A 程序后携带了两个位置参数 B 宏替换 C 程序后面携带的第二个位置参数
 D 携带位置参数的个数 E 用 \$2 引用第二个位置参数

5. 某文件的权限是 - r w x r - - r - -，下面描述正确的是 (CD)

A 文件的权限值是 755 B 文件的所有者对文件只有读权限
 C 文件的权限值是 744 D 其他用户对文件只有读权限 E 同组用户对文件只有写权限

6. 关于 OpenSSH 的作用的描述正确的是 (ACE)

A 开放源代码的安全加密程序 B OpenSSH 常用于为 http 协议加密
 C OpenSSH 用于提高远程登录访问的安全性 D 它和 telnet 实用同样的端口号
 E OpenSSH 是免费下载的应用程序

7. 关于 NFS 服务器描述正确的是 (BC)

A 网络中实现 Windows 系统之间文件系统共享的应用软件
 B 网络中实现 Linux 系统之间文件系统共享的应用软件
 C 网络中实现 Unix 系统之间文件系统共享的应用软件
 D 网络中实现 Windows 系统和 Unix 之间文件系统共享的应用软件
 E 网络中实现 Windows 系统和 Linux 之间文件系统共享的应用软件

8. 关于 sed 描述正确的是 (ABD)

A sed 是 Linux 系统中的流编辑器 B sed 是 UNIX 系统中的流编辑器
 C sed 网络文件系统的类型
 D 利用管道对标准输入 / 标准输入的数据进行编辑和组合
 E sed 是 NFS 的应用程序

9. 关于限制磁盘限额，描述正确的是 (ABD)

A 使用 edquota 可以监控系统所有用户使用的磁盘空间，并在接近极限时提示用户
 B 用户组的磁盘限额是用户组内所有用户预设磁盘空间总和
 C 单个用户的磁盘限额就是该用户所在用户组内所有磁盘限额的总合

- D 在 Linux 系统下限制用户使用的磁盘空间可以使用 `edquota`
- E 用户组的磁盘限额就是该用户组内拥有最大磁盘限额值的用户的磁盘限额
- 10 . 关于建立系统用户的正确描述是 (ABD)
- A 在 Linux 系统下建立用户使用 `adduser` 命令
- B 每个系统用户分别在 `/etc/passwd` 和 `/etc/shadow` 文件中有一条记录
- C 访问每个用户的工作目录使用命令 “ `cd / 用户名` ”
- D 每个系统用户在默认状态下的工作目录在 `/home/ 用户名`
- E 每个系统用户在 `/etc/fstab` 文件中有一条记录

Linux 常见操作

1. 在 linux 下设置开机自动启动程序的方法

下面用自启动 apache 为例;

自启动脚本:

```
/usr/local/apache2/bin;
```

```
./apachectl start
```

脚本文件位于 `/etc/rc.d/init.d` 下,名为 `apached`,注意要可执行.

```
#chmod +x /etc/rc.d/init.d/apached //设置文件的属性为可执行
```

```
#ln -s /etc/rc.d/init.d/apached /etc/rc3.d/S90apache //建立软连接,快捷方式
```

```
#ln -s /etc/rc.d/init.d/apached /etc/rc0.d/K20apache
```

2.在 Red Hat Linux 中自动运行程序

(1) 开机启动时自动运行程序

Linux 加载后,它将初始化硬件和设备驱动,然后运行第一个进程 `init`。`init` 根据配置文件继续引导过程,启动其它进程。通常情况下,修改放置在 `/etc/rc` 或 `/etc/rc.d` 或 `/etc/rc?.d` 目录下的脚本文件,可以使 `init` 自动启动其它程序。例如:编辑 `/etc/rc.d/rc.local` 文件,在文件最末加上一行 "`xinit`"或 "`startx`",可以在开机启动后直接进入 X

Window。

(2) 登录时自动运行程序

用户登录时, `bash` 首先自动执行系统管理员建立的全局登录 script: `/etc/profile`。然后 `bash` 在用户起始目录下按顺序查找三个特殊文件中的一个: `./bash_profile`、`./bash_login`、`./profile`,但只执行最先找到的一个。

因此,只需根据实际需要上述文件中加入命令就可以实现用户登录时自动运行某些程序(类似于 DOS 下的 `Autoexec.bat`)。

(3) 退出登录时自动运行程序

退出登录时, `bash` 自动执行个人的退出登录脚本 `./bash_logout`。例如,在 `./bash_logout` 中加入命令 "`tar`

`cvzf c.source.tgz *.c`",则在每次退出登录时自动执行 "`tar`" 命令备份 `*.c` 文件。

(4) 定期自动运行程序

Linux 有一个称为 `crond` 的守护程序,主要功能是周期性地检查 `/var/spool/cron` 目录下的一组命令文件的内容,并在设定的时间执行这些文件中的命令。用户可以通过 `crontab` 命令来建立、修改、删除这些命令文件。

例如,建立文件 `crondFile`,内容为 "`00 9 23 Jan * HappyBirthday`",运行 "`crontab cronFile`"命令后,每当元月 23 日上午 9:00 系统自动执行 "`HappyBirthday`"的程序 ("`*`"表示不管当天是星期几)。

(5) 定时自动运行程序一次

定时执行命令 `at` 与 `crond` 类似(但它只执行一次):命令在给定的时间执行,但自动重复。`at` 命令的一般格式为: `at [`

f file] time , 在指定的时间执行 file 文件中所给出的所有命令。也可直接从键盘输入命令:

```
$ at 12:00
at>mailto Roger
s "Have a lunch" < plan.txt
at>Ctrl
D
```

```
Job 1 at 2000
11
09 12:00
2000
11
```

09 12:00 时候自动发一标题为"Have a lunch", 内容为 plan.txt 文件内容的邮件给 Roger。

3. Ubuntu 创建开机自启动脚本的方法

1) 将你的启动脚本复制到 /etc/init.d 目录下

以下假设你的脚本文件名为 test。

2) 设置脚本文件的权限

```
$ sudo chmod 755 /etc/init.d/test
```

3) 执行如下命令将脚本放到启动脚本中去:

```
$ cd /etc/init.d
```

```
$ sudo update-rc.d test defaults 95
```

注: 其中数字 95 是脚本启动的序号, 按照自己的需要相应修改即可。在你有多个启动脚本, 而它们之间又有先后启动的依赖关系时你就知道这个数字的具体作用了。该命令的输出信息参考如下:

```
update-rc.d: warning: /etc/init.d/test missing LSB information
update-rc.d: see <http://wiki.debian.org/LSBInitScripts>
Adding system startup for /etc/init.d/test ...
/etc/rc0.d/K95test -> ../init.d/test
/etc/rc1.d/K95test -> ../init.d/test
/etc/rc6.d/K95test -> ../init.d/test
/etc/rc2.d/S95test -> ../init.d/test
/etc/rc3.d/S95test -> ../init.d/test
/etc/rc4.d/S95test -> ../init.d/test
/etc/rc5.d/S95test -> ../init.d/test
```

卸载启动脚本的方法:

```
$ cd /etc/init.d
```

```
$ sudo update-rc.d -f test remove
```

命令输出的信息参考如下:

```
Removing any system startup links for /etc/init.d/test ...
/etc/rc0.d/K95test
/etc/rc1.d/K95test
/etc/rc2.d/S95test
/etc/rc3.d/S95test
/etc/rc4.d/S95test
/etc/rc5.d/S95test
/etc/rc6.d/K95test
```